

DEITON 4T SL SAE 20W50

Descrição:

Óleo lubrificante de base mineral multiviscoso. Formulado com óleos minerais selecionados e pacote de aditivos de última geração. Devido ao ótimo balanceamento de sua formulação, proporciona um excelente funcionamento de válvulas, anéis, e partes críticas do motor, mantendo limpos e sem incrustações. Neutraliza os ácidos formados durante a combustão, evitando a corrosão e prevenindo falhas nos mancais, mesmo quando se utiliza combustíveis com alto teor de enxofre. Possui alto índice de viscosidade, mantendo a viscosidade ideal em qualquer temperatura de funcionamento do motor, proporcionando partidas fáceis mesmo sob baixas temperaturas. Prolonga a vida útil do motor e minimiza a quantidade de paradas para manutenção, gerando uma diminuição dos custos de lubrificação e manutenção. O resultado é um produto que atende as principais especificações de mercado, podendo ser utilizado em frotas mistas, proporcionando uma excelente economia.

Aplicação:

Indicado para lubrificação de motores 4 tempos de motocicletas flex e a gasolina.

Níveis de Desempenho:

Atende grau de viscosidade SAE 20W50 e nível de desempenho: API SL, JASO T 903 : 2016 e MA.

Análises Típicas:

DEITON 4T SL		SAE 20W50
Densidade relativa a 20/4°C	NBR 7148	0,850 – 0,890
Viscosidade cSt a 40°C	NBR 10441	120 – 242
Viscosidade cSt a 100°C	NBR 10441	16,3 – 21,9
Índice de Viscosidade	NBR 14358	120 Mínimo
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C	NBR 11341	200 Mínimo
Ponto de Fluidez, °C	NBR 11349	- 27
Corrosão em Lâmina de cobre	NBR 14359	1 b

Notas:

Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso. Conforme resolução 450/2012 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO.

Cópia não controlada

End: Rua Colina de São Marcos, 29 – Jardim Iguatemi – CEP: 08485-525

Fone/Fax: (11) 2732-8020 / 2732-8021 – São Paulo – SP.